

mafelli

innovativ robust präzise komfortabel



Oberfräse LO 65 Ec



Kraft und Präzision haben sich vereint!

Die neuen Oberfräse LO 65 Ec

Die LO 65 Ec - jetzt mit **CUprex** Motor und Motorbremse - strotzt vor Kraft und überzeugt mit Präzision. Dank vielen innovativen Details ist sie der Alleskönner und Spezialist für robuste Fräsarbeiten.

Leistung

Mit **CUprex**, dem neuen Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik.

Die Einsatzgebiete

sind weit gefächert. Von Kanten abrunden, fassen bis hin zum falzen und profilieren. Dank einzigartigen 2600 W eignet sich die LO 65 Ec für den harten Einsatz beim Erstellen von Massivholzverbindungen oder im Treppenbau.

Sicherheit

Die LO 65 Ec ist mit Motorbremse sowie Sicherheitsschalter bei Spannungsabfall ausgestattet.



Drehzahleinstellung


Der **CUprex** Motor mit Digital-Elektronik lässt sich stufenlos auf unterschiedlichste Materialien und Fräserdurchmesser einstellen.

Höhenarretierung

Durch Drehen des Knaufgriffes kann die Frästiefe schnell und einfach arretiert bzw. gelöst werden.

Spindelarretierung

Mit Mehrfacharretierung für praktischen und schnellen Fräserwechsel.



Parallelanschlag

Mit Feineinstellung (doppelt geführt) für präzise Führung und feinste Arbeiten.

Grundplatte

Mit geschraubter Pertinax-Grundplatte und selbstzentrierender Kopierringaufnahme.

Absaugung

Immer sauber bleiben - dank Absaughaube mit neuartigem Schnellverschluss und 35 mm Anschlussstück.



Revolveranschlag

Schnelle Frästiefeneinstellung mittels stufenlos einstellbarem 3-fach Revolveranschlag.

Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX Best. Nr. 916901

Oberfräse LO 65 Ec MidiMAX Best. Nr. 916950

Technische Daten

	LO 65 Ec
Frästiefe	0 - 65 mm
Nennaufnahme	2600 W
Gewicht	5,7 kg
Nennleerlaufdrehzahl	10000 - 22000 1/min
Werkzeugaufnahme	6 - 12 mm / 1/2"
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

	Best.Nr.
1 Parallelanschlag (nur MaxiMAX)	
1 Revolveranschlag (nur MaxiMAX)	
1 Absaughaube (nur MaxiMAX)	204325
1 Kopierring Ø 30 mm	038971
1 Spannzange 8 mm (nur MaxiMAX)	093256
1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1	201575
1 Einmaulschlüssel SW 22	093012
1 Anschlussleitung 4 m	

Werkzeug/Sonderzubehör

	Best.Nr.
Treppenwangen-Fräsgerät	200500
mit 1 m Führungslineal und 2 Schraubzwingen	
Führungslineal 1 m lang, mit Adapter	093100
Schraubzwinde für Führungslineal	093249
Winkelanschlag für Führungslineal	038108
Untergreifanschlag	038987
Kopierring Ø 27 mm	038988
Kopierring Ø 30 mm	038971
Kopierring Ø 40 mm	038989
Spannzange 6 mm	093257
Spannzange 8 mm	093256
Spannzange 10 mm	093255
Spannzange 12 mm	093254
Spannzange 1/2"	093276
Adapter für Fräser mit Innengewinde M 10	039363
Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1	201575