

mafelli



Zimmerei-Handkreissäge
MKS 130 Ec

Für präzise Schnitte kann die MKS 130 Ec auf den F-Führungsschienen eingesetzt werden.

In Kombination mit dem Absauggerät S 50 M und der Führungsschiene sorgt die MKS 130 Ec überall für einen sauberen und genauen Schnitt, auch in problematischen Dämmmaterialien.

Der Parallelanschlag und die satten Leistungsreserven des neuen Hochleistungsmotors **CUprex** sorgen für eine präzise Führung und einen sicheren Schnitt.



MAFELL setzt neue Maßstäbe: MKS 130 Ec.

Vorsprung durch Innovation:

Mit der neuen MKS 130 Ec hat MAFELL eine neue Generation an Zimmerei-Handkreissägen entwickelt. Ausgestattet mit vielen Details, die Ihnen im harten Praxisalltag das Leben leichter machen, entpuppt sich die MKS 130 Ec als First-Class-Maschine für anspruchsvollste Anforderungen.

Das Ganze in gewohnt hoher MAFELL Qualität made in Germany.

Leistung

Jetzt haben geballte Power und hohe Drehmomente einen Namen: **CUprex**, der neue Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digitalelektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden. Für optimales Handling und bessere Kontrolle ist die Zimmerei-Handkreissäge mit Sanftanlauf, konstanter Drehzahl unter Last, Drehzahlabenkung und Überlastschutz ausgestattet.

Konstruktion

Die Bauweise der MKS 130 Ec besticht durch extrem robuste und hochwertige Materialien, wie z. B. das leichte Magnesium-Druckgussgehäuse oder die stoßfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffteile. Die geschlossene Konstruktion bietet wenig Angriffsfläche für Staub oder Späne.

Einsatzgebiete

Die MKS 130 Ec fühlt sich in allen Anwendungen einer klassischen oder modernen Zimmerei zu Hause: Quer- und Längsschnitte in Holz oder Dämmmaterialien lassen sich dank des richtigen Zubehörs mühelos meistern.

Sicherheit

Gehen Sie auf „Nummer Sicher“: mit vielen nützlichen Details wie der Motorbremse oder der selbstschließenden Schutzhaube. Zudem besitzt der Ein/Aus-Schalter eine zentral positionierte Einschaltsperrung.

Eine Säge wie du und ich: die neue MKS130Ec.

Ideal für Schifterschnitte: die MKS 130 Ec kann bis 60° geneigt werden. Die maximale Schnitttiefe beträgt dann immer noch enorme 65 mm.

Nicht nur bei Überblattungen kommt es auf saubere, maßhaltige Schnitte an – mit der exakten Höheneinstellung kein Problem.

Bei Schnitten nach Anriss kann die MKS 130 Ec dank langem und gut einsehbarem Risszeiger sauber und präzise geführt werden. Egal bei welcher Winkeleinstellung.





Pendelhaubeneinzug

Mit dem Pendelhaubenvoreinzug direkt am vorderen Handgriff kann die Schutzhaube problemlos eingezogen werden. Unentbehrlich z. B. beim Ansetzen im spitzen Winkel bei Gehrungs- und Schiffer-schnitten.




Schwenksystem

Mit neuem Schwenksystem für mehr Schnitttiefe. Bei einer Winkeleinstellung von 45° ist eine einmalige maximale Schnitttiefe von 94 mm und bei 60° von immer noch enormen 65 mm möglich.

Freiblaseeinrichtung


Freier Blick aufs Sägeblatt: Durch den Abluftstrom des Motors wird der Risszeiger zuverlässig von Spänen und Staub befreit.



Höheneinstellung

Die gewünschte Schnitttiefe lässt sich per Drehrad und leicht ablesbarer Skala im Handumdrehen exakt einstellen. Lästiges Nachmessen gehört damit der Vergangenheit an.





Werkzeug/ Sonderzubehör

Für die MKS 130 Ec sind HM-Sägeblätter für Längs- und Feinschnitte sowie für den universellen Einsatz erhältlich.

Für perfekte Längsschnitte: FS-Führungsschienen oder Zimmerei-Führungsschienen (in Verbindung mit Adapterpaar und Parallelanschlag).



Handgriffe

Die ergonomischen, optimal platzierten Handgriffe bieten maximalen Bedienkomfort und erlauben ein effizientes Arbeiten in allen Situationen.

Einstellbarer Absaugstutzen

Der drehbare Stutzen ermöglicht es, den Staub dorthin zu leiten, wo er am wenigsten stört.



Schienenführung

Die Aufnahme des F-Führungsschienen-Systems erfolgt über die Nuten in der Maschinen-Grundplatte.



Neu entwickelter CUprex-Motor

Mit komplett neuer Steuertechnik und leistungsoptimierter Digital-elektronik für optimales Drehmoment und extreme Leistung.

Spindelarreterung

Einfacher und schneller Sägeblattwechsel mit Spindelarreterung.



Regelbare Drehzahl

Mit stufenloser Drehzahl-einstellung für individuelle Anforderungen und Einsatzzwecke.



Zimmerei-Handkreissäge MKS 130 Ec**Best. Nr. 925401****Technische Daten**

Schnitttiefe	50 – 130 mm
Schnitttiefe bei 45°	37 – 94 mm
Schnitttiefe bei 60°	25 – 65 mm
Schwenkbereich	0° – 60°
Nennaufnahme	2500 W
Nennleerlaufdrehzahl	1000 – 2000 1/min
Gewicht	14 kg
Universal-Motor	230 V/50 Hz
Schnittgeschwindigkeit	15,4 – 31,5 m/s

Lieferumfang

	Best. Nr.
1 Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ	092571
1 Parallelanschlag	203853
1 Sechskant-Schraubendreher 6 mm	093081
1 Anschlussleitung 10 m	087612

Sonderzubehör/Werkzeuge

	Best. Nr.
Führungsschiene F 80, 0,8 m lang	204380
Führungsschiene F 110, 1,1 m lang	204381
Führungsschiene F 160, 1,6 m lang	204365
Führungsschiene F 210, 2,1 m lang	204382
Führungsschiene F 310, 3,1 m lang	204383
Verbindungsstück F-VS zum Verbinden zweier Führungsschienen	204363
Winkelanschlag F-WA	205357
Saug-Spann-System Aerofix F-AF 1 mit Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch	204770
Flexschlauch FXS 1000MM bis Länge 3,2 m	205276
Führungsschientasche F 160 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge	204626
Führungsschientaschen-Set: 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + Führungsschientasche	204805
Führungsschientaschen-Set: F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + Führungsschientasche	204749
Endkappe F-EK, 2 Stück	205400
Haftprofil F-HP 6,8M, 6,8 m lang	204376
Spanreisschutz F-SS 3,4M, 3,4 m lang	204375
Führungsschiene Länge 3 m (2-teilig mit Verbindungsstück)	037037
Führungsschiene Länge 3 m (einteilig)	200672
Führungsschienen-Verlängerung Länge 1,5 m	036553
Adapterpaar für Parallelanschlag	037195
Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz	092571
Sägeblatt-HM 330 x 2,2/3,6 x 30 mm, Z 40, WZ, für Feinschnitte in Holz	092572
Sägeblatt-HM 330 x 2,2/2,6 x 30 mm, Z 54, WZ/FA, für Sandwichplatten mit Metalleinlage oder Metalldeckschichten	092579

Ihr MAFELL-Fachhändler – unser Vertriebspartner: