

Freesmotor

FM 1000

NIEUW

mafell
creating excellence



Maximale excentriciteit door filigrane afstemming van alle onderdelen en het feit dat verankeringen en spindels in een stuk geproduceerd en uitgebalanceerd zijn.



De FM 1000 heeft een geluidsniveau van slechts 71 dB (A) en is dus erg stil.



De freesmotoren van MAFELL worden in Oberndorf am Neckar geproduceerd en aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Voor de levering wordt elke freesmotor in de testcabine 'ingelopen'. Dat zorgt voor een langere gebruiks- en levensduur.

Kenmerken

- **Extreem stil**
- **Spindelvergrendeling**
- **Made in Germany**
- **Overbelastingsindicator met led-statusindicatie**

Toepassingen

- Modelbouw, vormbouw, reclametechniek, gravures, juwelen, elektronica, steenhouwindustrie
- Ideaal voor portaal-freesmachines, snijtafels, slijpinrichtingen en flexibele assen
- Voor hout, metaal, kunststof, schuimstof, piepschuim, steen

Produktbeschrijving

Met de FM 1000 heeft MAFELL een nieuwe freesmotor ontwikkeld met het label „Made in Germany“. De hoge kwaliteitsstandaard en doordachte details maken de MAFELL-freesmotor tot beste partner binnen zijn vermogensklasse.

Het toerental kan traploos in functie van elke toepassing ingesteld worden. Bovendien is de digitale elektronica uitgerust met zachte start, constant belast toerental, toerentalverlaging bij nullast en overbelastingsbeveiliging.

De labyrintafdichting van de FM 1000 beschermt spindel en lager permanent tegen kleine deeltjes, stof en spanen.

Uw MAFELL-vakhandelaar – onze verkoopspartner:

Technische gegevens

FM 1000

Opgenomen vermogen	1.000 W
Universele-motor	230 V / 50 Hz
Toerental onbelast	4.000 – 25.000 1/min
Klemhals/spantang	43 mm / 8 mm
Abmessungen	254 x 79 x 73 mm
Geluidsniveau	71 dB (A)
Gewicht	1,65 kg

Leveringsomvang

Freesmotor FM 1000

9M0001

Geleverd met

- 1 Spantang OZ 8 mm
- 1 Steeksleutel
- 1 Wartelmoer OZ
- 1 Kabel 4 m

Accessoires en toebehoren

Wartelmoer OZ	093729
Spantang OZ 3 mm	093731
Spantang OZ 4 mm	093732
Spantang OZ 6 mm	093733
Spantang OZ 8 mm	093734
Spantang OZ 3,175 mm (1/8")	093735
Spantang OZ 6,35 mm (1/4")	093736
Spantangenset OZ 3 mm*	093737
Spantangenset OZ 3,175 mm (1/8")*	093738

* (bestaat uit spantang + wartelmoer)