

Freesmotor

FM 1000 PV-WS

mafell
creating excellence



Duo-In: Het toerental kan manueel of via de portaalinterface traploos voor elke toepassing ingesteld worden. Extra statusindicatie led.



Met de Rapidfix-kabel kan de Mafell FM snel en gemakkelijk met het freesportaal worden verbonden.



De FM 1000 PV-WS heeft een geluidsniveau van slechts 71 dB (A) en is daarmee heel erg stil.



De freesmotoren van MAFELL worden in Oberndorf am Neckar geproduceerd en aan strenge kwaliteitscontroles onderworpen. Voor de levering wordt elke freesmotor in de testcabine 'ingelopen'. Dat zorgt voor een langere gebruiks- en levensduur.

NIEUW

Perfekte rondloopnauwkeurigheid door uitgekiende afstemming van onderdelen, door een dubbele lagering voor het opnemen van axiale krachten en door het innovatieve gereedschapsloze snel-opspansysteem.

Dankzij het voor octrooi aangemelde gereedschapsloze snel-opspansysteem kunnen de frezen comfortabel en snel gewisseld worden.



Kenmerken

- Extreem stil
- Gereedschapsloos snel-opspansysteem
- Externe portaalinterface
- Overbelastingindicator met led-statusindicatie
- Made in Germany

Toepassingen

- Modelbouw, vormbouw, reclametechniek, gravures, juwelen, elektronica, steenhouwindustrie
- Ideaal voor portaal-freesmachines, snijtafels, slijpinrichtingen en flexibele assen
- Voor hout, metaal, kunststof, schuimstof, piepschuim, steen

Produktbeschrijving

Met de FM 1000 PV-WS heeft MAFELL een nieuwe freesmotor ontwikkeld met het label „Made in Germany“. De hoge kwaliteitsstandaard en doordachte details maken de MAFELL-freesmotor tot beste partner binnen zijn vermogensklasse.

Het toerental kan traploos ingesteld worden voor een zeer breed bereik aan toepassingen. Bovendien is de digitale elektronica uitgerust met zachte aanloop, constant toerental bij belasting, toerentalverlaging bij nullast en overbelastingsbeveiliging.

Uw MAFELL-vakhandelaar – onze verkoopspartner:

Technische gegevens FM 1000 PV-WS

Opgenomen vermogen	1.000 W
Universele-motor	230 V / 50 Hz
Toerental onbelast	4.000 – 25.000 1/min
PV-Aansluiting	M8 / 4-pol.
Spanningsvoorziening in PV-bedrijf	8 - 56 V
Externe aansturing	0 - 10 V
Portaalbevestiging (boorgat)	6 x M6
Afmetingen (L x B x H)	280 x 92 x 85 mm
Zaagas Ø	8 mm
Geluidsdrukniveau db (A)	71 dB (A)
Gewicht	2,8 kg

Leveringsomvang

Freesmotor FM 1000 PV-WS **9M0301**

Geleverd met

1 Aansluitkabel 0,75 + 4 m

Accessoires en toebehoren

Reductiehuls (geslepen) 3 mm	207944
Reductiehuls (geslepen) 1/8" (3,175 mm)	207945
Reductiehuls (geslepen) 4 mm	207949
Reductiehuls (geslepen) 6 mm	207946
Spantangadapter OZ incl. Spantangmoer OZ*	207943
Spantangadapter ER 16 incl. Spantangmoer ER 16*	208109
PV-stuurkabel M8 / 4-pol, 5 m	208311

*n[**max**] = 16.000 1/min

MAFELL AG · Beffendorfer Str. 4 · D-78727 Oberndorf a. N.
Tel. 07423/812-0 · E-Mail oem@mafell.de · www.mafell.nl