

Motor na frézování

FM 800

NOVINKA

mafelli
creating excellence



Největší přesnost rotace díky dokonalému vyladění všech montážních dílů a skutečnosti, že jsou kotva a vřeteno vyrobeny z jednoho kusu a vyváženy.



Hladina akustického tlaku FM 800 dosahuje hodnoty 71 dB (A) a jde tedy o mimořádně tiché zařízení.



Při výrobě motorů MAFELL na frézování v Oberndorfu a. N. jsou dodržovány nejpřísnější jakostní kontroly. Před vyexpedováním je každý motor na frézování „zaběhnut“ v testovací kabině. To zvyšuje trvanlivost a životnost.

Vlastnosti výrobku

- **Mimořádně tichý**
- **Aretace vřetena**
- **Made in Germany**
- **Indikátor přetížení s LED-stavovou kontrolkou**

Oblasti použití

- Modelářství, výroba forem, reklamní technika, gravírování, výroba ozdob, elektronika, kamenářské práce
- Je ideálně vhodný pro portálové frézy, řezné stoly, brusná ústrojí a ohýbatelné hřídele
- Na dřevo, kov, plasty, molitan, polystyrén, kámen

Popis výrobku

FM 800 představuje další motor na frézování „Made in Germany“ vyvinutý firmou MAFELL. Vysoký jakostní standard a promyšlené detaily dělají z motoru MAFELL na frézování nejlepšího partnera ve své výkonnostní třídě.

Otáčky lze plynule nastavit na každý způsob použití. Digitální elektronika je navíc vybavena měkkým rozběhem, konstantním počtem otáček při zatížení, redukcí počtu otáček při volnoběhu a ochranou proti přetížení.

Labyrintové těsnění u FM 800 trvale chrání vřeteno a ložisko před drobnými částicemi, prachem a pilinami.

Váš odborný prodejce MAFELL – náš distribuční partner:

Technické údaje

FM 800

Jmenovitý příkon	800 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Otáčky na prázdnou	7.000 – 25.000 1/min
Krk pro upnutí / upínací	43 mm / 6 mm
Rozměry (Š x H x V)	254 x 79 x 73 mm
Hladina akustického tlaku	71 dB (A)
Hmotnost	1,60 kg

Vybavení

Motor na frézování FM 800

9M0010

Rozsah dodávky

- 1 Upínací kleště OZ 6 mm
- 1 Maticový klíč
- 1 Přívodní kabel 1 m

Příslušenství / Nástroje

Převlečná matka OZ	093729
Upínací kleštiny OZ 3 mm	093731
Upínací kleštiny OZ 4 mm	093732
Upínací kleštiny OZ 6 mm	093733
Upínací kleštiny OZ 8 mm	093734
Upínací kleštiny OZ 3,175 mm (1/8")	093735
Upínací kleštiny OZ 6,35 mm (1/4")	093736
Sada upínacích kleštin OZ 3 mm*	093737
Sada upínacích kleštin OZ 3,175 mm (1/8")*	093738

* (skládá se z upínací kleštiny + převlečné matky)