

# Nieuw

# mafell

creating excellence



Voor een optimale freessnelheid kan het toerental traploos worden ingesteld

Traploze fijn-instelling van de freesdiepte met een schroefinstelling met 1/10 mm schaalverdeling

De aansluiting voor de afzuigslang is instelbaar voor een individueel optimale werkpositie

Voor het bewerken van randen kan de steuning verwijderd worden

Grote, kantelbare, steunvlakken voor precieze resultaten



Productvideo  
[youtube.com/user/MafellGermany](https://www.youtube.com/user/MafellGermany)



Dankzij het grote steunvlak kunnen ook schuine kanten trefzeker bewerkt worden



Voor het bewerken van hoeken biedt de insteekbare extra aanslag zekere geleiding



Voor het bewerken van gevoelige materialen voorkomt de rem op de kogellager-aanloopring lelijke sporen op het werkstuk



Met algemeen gangbare frezen kunnen ook randen aan massief hout bewerkt worden

## Leveringsomvang

Kantenfrees KF 1000

91C501

## Kenmerken

- Extreem stil met een geluidsdruk van maar 71 dB (A)
- Spindelstop voor eenvoudig verwisselen van frezen
- Made in Germany

## Toepassingen

- Ideaal geschikt voor gladde en geprofileerde kantenafwerking
- Voor massief hout, kunststoffen en fineer

## Omschrijving

De digitale elektronica is uitgerust met een zachte aanloop, een constant belast toerental, beperkt vrijlooptoerental en een bescherming tegen overbelasting.

De labyrint afdichting beschermt het spindel en het lager duurzaam tegen de kleinste deeltjes, stof en spanen.

## Technische gegevens

Universele motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1000 W
Spanhals	43 mm
Spantang	8 mm
Afmetingen L x H x B	103 x 226 x 328 mm
Toerental onbelast	4.000 – 25.000 1/min
Gewicht	2,1 kg
Geluidsdrukniveau db (A)	71 dB

## Geleverd met

1 Wartelmoer	093729
1 Spantang OZ 8 mm	093734
1 Vlakfrees Ø 19 mm	090282
1 Steunplaat voor 43 mm spanhals	
1 Afzuigslangadapter	
1 Steeksleutel 17 mm	
1 Anschlussleitung 4 m	

## Accessoires en toebehoren

Vlakfrees Ø 19 mm	090282
Wartelmoer OZ	093729
Spantang OZ 3 mm	093731
Spantang OZ 4 mm	093732
Spantang OZ 6 mm	093733
Spantang OZ 8 mm	093734
Spantang OZ 3,175 mm (1/8")	093735
Spantang OZ 6,35 mm (1/4")	093736
Spantangen-set OZ 3 mm*	093737
Spantangen-set OZ 3,175 mm (1/8")*	093738

\* (bestaande uit een spantang en een wartelmoer)