

# NYHED

# mafell

creating excellence



Omdrejningstallet kan indstilles trinløst for at sikre en optimal fræsehastighed.



Den store kontaktflade gør det også muligt at bearbejde kanter sikkert.



Det istikbare anslag tilbyder en sikker føring ifm. hjørnebearbejdningen.



Arbejdes der med sart materialer, forhindrer føringsringbremsen grimme bearbejdningsspor.



Almindelige fræsere kan også bruges til at bearbejde massive trækanter.

Produkt-Video  
[youtube.com/user/MafellGermany](https://www.youtube.com/user/MafellGermany)



## Udføringer

Kantfræser KF 1000

91C501

## Produktkendetegn

- Meget støjsvag med et lydtryksniveau på kun 71 dB (A)
- Med spindellås til nemt værktøjsskift
- Made in Germany

## Til brug ved

- Velegnet til kanttætte og profilerede kantefterbearbejdnings
- Til massivt træ, kunststof og finer

## Beskrivelse

Digital-elektronikken udstyret med blød start, konstant omdrejningstal under belastning, omdrejningstalsænkning i tomgang og overbelastningsbeskyttelse.

Labyrinth-pakningen i beskytter varigt spindel og leje mod meget små partikler, støv og spåner.

## Tekniske data

Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Watt effekt	1000 W
Spændehals	43 mm
Spændetang	8 mm
Størrelse L x H x B	103 x 226 x 328 mm
Omdrejningshastighed tomgang	4.000 – 25.000 1/min
Vægt	2,1 kg
Lydtryksniveau db (A)	71 dB

## Leveres med

1 Omløbermøtrik	093729
1 Spændetang OZ 8 mm	093734
1 Planfræser Ø 19 mm	090282
1 Støtteplade til 43 mm spændehals	
1 Opsugningsadapter	
1 Gaffelnøgle 17 mm	
1 Kabel 4 m	

## Ekstra tilbehør / Værktøj

Planfræser Ø 19 mm	090282
Omløbermøtrik OZ	093729
Spændetang OZ 3 mm	093731
Spændetang OZ 4 mm	093732
Spændetang OZ 6 mm	093733
Spændetang OZ 8 mm	093734
Spændetang OZ 3,175 mm (1/8")	093735
Spændetang OZ 6,35 mm (1/4")	093736
Spændetang-sæt OZ 3 mm*	093737
Spændetang-sæt OZ 3,175 mm (1/8")*	093738

\* (består af spændetang + omløbermøtrik)