

# mafelli

innovativ robust präzise komfortabel



## Oberfräse LO 65 Ec



mafelli

Cuprex			
Plastic			
Diameter			
10-20	18-22	18-22	20-22
20-30	14-18	16-20	18-20
30-40	12-16	14-18	12-18
40-50	10-14	10-14	10-16

# Kraft und Präzision haben sich vereint!

## Die neuen Oberfräse LO 65 Ec

Die LO 65 Ec - jetzt mit **CUPrex** Motor und Motorbremse - strotzt vor Kraft und überzeugt mit Präzision. Dank vielen innovativen Details ist sie der Alleskönner und Spezialist für robuste Fräsarbeiten.

### Leistung

Mit **CUPrex**, dem neuen Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik.

### Die Einsatzgebiete

sind weit gefächert. Von Kanten abrunden, fasen bis hin zum falzen und profilieren. Dank einzigartigen 2600 W eignet sich die LO 65 Ec für den harten Einsatz beim Erstellen von Massivholzverbindungen oder im Treppenbau.

### Sicherheit

Die LO 65 Ec ist mit Motorbremse sowie Sicherheitsschalter bei Spannungsabfall ausgestattet.



### Drehzahleinstellung

Der **CUPrex** Motor mit Digital-Elektronik lässt sich stufenlos auf unterschiedlichste Materialien und Fräserdurchmesser einstellen.

### Höhenarretierung

Durch Drehen des Knaufgriffes kann die Frästiefe schnell und einfach arretiert bzw. gelöst werden.

### Spindelarretierung

Mit Mehrfacharretierung für praktischen und schnellen Fräserwechsel.



### Parallelanschlag

Mit Feineinstellung (doppelt geführt) für präzise Führung und feinste Arbeiten.

### Grundplatte

Mit geschraubter Pertinax-Grundplatte und selbstzentrierender Kopierringaufnahme.

### Absaugung

Immer sauber bleiben - dank Absaughaube mit neuartigem Schnellverschluss und 35 mm Anschlussstück.



### Revolveranschlag

Schnelle Frästiefeneinstellung mittels stufenlos einstellbarem 3-fach Revolveranschlag.

## Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX; Best. Nr. 916901

## Oberfräse LO 65 Ec MidiMAX; Best. Nr. 916950

Technische Daten	LO 65 Ec	Werkzeug / Sonderzubehör:	Best. Nr.
Frästiefe	0 - 65 mm	Treppenwangen-Fräsgerät	200500
Nennaufnahme	2600 W	mit 1 m Führungslineal und 2 Schraubzwingen	
Gewicht	5,7 kg	Führungslineal 1 m mit Adapter	093100
Nennleerlaufdrehzahl	10000 - 22000 1/min	Schraubzwinde	093281
Werkzeugaufnahme	6 - 12 mm / 1/2"	Winkelanschlag	038108
Universal-Motor	230 V / 50 Hz	Untergreifanschlag	038987
		Kopierring Ø 27 mm	038988
		Kopierring Ø 30 mm	038971
		Kopierring Ø 40 mm	038989
		Spannzange 6 mm	093257
		Spannzange 10 mm	093255
		Spannzange 12 mm	093254
		Spannzange 1/2"	093276
		Adapter für Fräser mit Innengewinde M 10	039363
		Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1	201575
<b>Lieferumfang:</b>	<b>Best. Nr.</b>		
1 Parallelanschlag (nur MaxiMAX)			
1 Revolveranschlag (nur MaxiMAX)			
1 Absaughaube (nur MaxiMAX)	204325		
1 Kopierring Ø 30 mm (nur MaxiMAX)	038971		
1 Spannzange 8 mm	093256		
1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1	201575		
1 Einmaulschlüssel SW 22	093012		
1 Anschlussleitung 4 m			