

# mafelli

innovadorarobustaprecisacómoda



## Fresadora superior LO 65 Ec



# ¡La fuerza y la precisión se unen!

## La nueva fresadora superior LO 65 Ec

La LO 65 Ec está llena de fuerza y sorprende por su precisión. Gracias a muchos detalles innovadores, la nueva LO 65 Ec tiene múltiples aplicaciones y resulta especialmente adecuada para trabajos de fresado robustos.

### Potencia

Con **CUprex**, el nuevo motor de alto rendimiento con electrónica digital de potencia optimizada y técnica de control de nuevo desarrollo.

### Los campos de aplicación

son muy diversos. Desde el redondeado de cantos y el biselado hasta el ranurado y el perfilado. Gracias a una potencia excepcional de 2600 W, la LO 65 Ec resulta ideal para aplicaciones duras a la hora de establecer uniones de madera maciza o en la construcción de escaleras.

### Seguridad

La LO 65 Ec está equipada con un freno de motor y un interruptor de seguridad para caídas de tensión.



### Ajuste de revoluciones

El motor **CUprex** con electrónica digital se puede ajustar sin escalonamiento a los más diversos materiales y diámetros de fresa.

### Bloqueo de altura

Girando el pomo se puede bloquear o soltar la profundidad de fresado con rapidez y facilidad.

### Bloqueo de husillo


Con bloqueo múltiple para un cambio de fresa práctico y rápido.

### Tope paralelo

Con ajuste preciso (guiado doble) para un guiado preciso y la máxima precisión en el trabajo.

### Aspiración

Limpieza permanente – gracias a la campana de aspiración con un novedoso cierre rápido y una pieza de unión de 35 mm.



### Placa base

Con una placa base de pertinax atornillada y un alojamiento de anillo copiador autocentrante.

### Volumen de suministro:

	Ref.
1 tope paralelo (sólo MaxiMAX)	
1 tope de revólver (sólo MaxiMAX)	
1 campana de aspiración (sólo MaxiMAX)	204325
1 anillo copiador Ø 30 mm (sólo MaxiMAX)	038971
1 pinza de sujeción 8 mm	093256
1 adaptador para la fresa con rosca interna M 12 x 1	201575
1 llave fija de 22 mm	093012
1 cable con conector 4 m	



### Tope de revólver

Ajuste rápido de la profundidad de fresado mediante un tope de revólver triple regulable sin escalonamiento.

## Fresadora superior LO 65 Ec MaxiMAX; Ref. 916901

## Fresadora superior LO 65 Ec MidiMAX; Ref. 916950

Datos técnicos	LO 65 Ec	Herramientas / accesorios especiales:	Ref.
Profundidad de fresado	0 - 65 mm	Fresadora para zancas de escalera	200500
Consumo nominal	2600 W	con regleta de guía de 1 m y 2 sargentos	
Peso	5,7 kg	Regleta de guía 1 m con adaptador	093100
Revoluciones nominales en vacío	10000 - 22000 1/min	Sargento	093281
Portaherramientas	6 - 12 mm / 1/2"	Tope angular	038108
Motor universal	230 V / 50 Hz	Tope de sujeción inferior	038987
		Casquillo copiador Ø 27 mm	038988
		Casquillo copiador Ø 30 mm	038971
		Casquillo copiador Ø 40 mm	038989
		Pinza de sujeción 6 mm	093257
		Pinza de sujeción 10 mm	093255
		Pinza de sujeción 12 mm	093254
		Pinza de sujeción 1/2"	093276
		Adaptador para la fresa con rosca interna M 10	039363
		Adaptador para la fresa con rosca interna M 12 x 1	201575