

mafelli



Kapovací pilový systém
KSS 300

Kapovací pilový systém KSS 300: Malý stroj pro vysoké výkony

Jeden systém, pět pil, jeden kufr. KSS 300, jako kapovací pila, ponorná pila, kotoučová pila, nebo kotoučová pila s Flexi-lištou pro řezy s vedením.

V kombinaci se svinovací Flexi lištou nejsou přesné řezy s vedením žádným problémem.

Perfektní dokončovací práce. Konstrukce pily dovoluje velmi lehce ručně odřezávat materiál ve vzdálenosti 13 mm od stěny.



Zvláštní příslušenství

Daleko před ostatními: flexi lišty ze speciální ocele zabalíte, uspoříte místo a uděláte řezy do 1,4 m zcela bez problémů.




Pro kapovací systém KSS 300 existují tvrdokovové pilové kotouče pro podélné i přesné řezy.



Kapovací systém KSS 300.

Při výstavbě interiéru je jedna věc nejdůležitější: přesnost. Perfektním ovládním se soustředí KSS 300 na všechny důležité funkce. Pevným spojením pily s lištou vzniká vysoce funkční, jednoruční kapovací systém pro řezy pod úhlem. Pružina vrací pilu vždy do počáteční pozice. Pila prořezu 42 mm má ve všech situacích vysoký výkon a je díky hořčíkovým dílům velmi lehká (2,6 kg) a ovladatelná. Vše dohromady v kompaktním kufru MAFELL- MAX znamená kompaktní systém, ideální pro všechny druhy řezů s lištou nebo bez lišty.



Nastavení řezů pod úhlem

Díky pevnému dorazu, velké stupnici a přesně nastavitelnému dorazu umožňuje pila přesný řez pod úhlem.

Řezy pod úhlem

Všechny úhly od +45° do -60° lze velmi jednoduše řezat. Nejvíce používané úhly jsou označeny na liště - umožňuje rychlou a přesnou práci.

Ochrana proti znovu zapnutí

Zabraňuje omylnému znovu zapnutí pily. Díky centrální pozici optimální použití pro praváky i leváky.

Rychloupínání

Pilu lze odtlačení záklopky jednoduše odpojit od lišty. Pila je vybavena veškerými funkcemi pil série MAFELL KSP.

Úchytka kabelu

Tato úchytka zabraňuje dření kabelu o hranu lišty, umožňuje volnou ruku a tím i větší bezpečnost.



Systém naklápění

Bod naklápění se nachází na spodní straně lišty. Výhoda: stačí jen jeden ukazatel řezu pro všechny úhly, ať s lištou nebo bez lišty.

Ponořovací systém s pohyblivým klínem FLIPPKEIL

Odstraňování klínů je minulost - jelikož klín této pily Mafell zůstává tam, kde má být: v pile.

Gumová hrana

Gumová hrana je současně ryska a řezná hrana pro všechny řezy od 0° - 45°. Dále umožňuje čistý řez bez vytrhávání a orýsování.



Kapovací pilový systém KSS 300 MaxiMAX v MAFELL-MAX
Kapovací pilový systém KSS 300 MidiMAX v MAFELL-MAX
Obj. číslo 916735
Obj. číslo 916725
Technické údaje

Hloubka řezu	0 – 40 mm
Hloubka řezu při 15°	0 – 38 mm
Hloubka řezu při 30°	0 – 34 mm
Hloubka řezu při 45°	0 – 27 mm
Hloubka řezu bez lišty	0 – 42 mm
Rozsah naklopení	0° – 45°
Délka řezu	300 mm u materiálu tloušťky 20 mm 292 mm u materiálu tloušťky 40 mm
Jmenovité otáčky	8800 ot./min
Jmenovitý výkon	900 W
Hmotnost včetně lišty	3,2 kg
Universální motor	230 V/50 Hz

Lieferumfang

	Obj. číslo
Flexi-lišta FX 140, 1,4 m dlouhá s vložkou proti vytrhávání třísek (jen u MaxiMAX)	204372
Upínací kostky (jen u MaxiMAX)	203773
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 40, FZ/TR pro jemné řezy	092559
Paralelní doraz	203180
Odsávací hubice	203782
Šestihranný klíč 4 mm	093074
Přívodní kabel délky 4 m	087323

Příslušenství / nástroje

	Obj. číslo
Flexi-lišta FX 140, 1,4 m dlouhá s vložkou proti vytrhávání třísek	204372
Šroubové svěrky pro upnutí lišty na obrobek	093281
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 24, WZ pro universální použití	092558
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 40, FZ/TR pro jemné řezy	092559
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 12, WZ pro podélné řezy	092560
Pilový kotouč HM 120x1,2/1,8x20 Z 40, TR pro laminát	092559

Váš MAFELL – prodejce: