

Sistema sega troncatrice KSS 300 MaxiMAX in MAFELL-MAX
Sistema sega troncatrice KSS 300 MidiMAX in MAFELL-MAX
Codice 916702
Codice 916701
Dati tecnici

Profondità di taglio	0 – 40 mm
Profondità di taglio 15°	0 – 38 mm
Profondità di taglio 30°	0 – 34 mm
Profondità di taglio 45°	0 – 27 mm
Profondità di taglio senza barra	0 – 42 mm
Angolo di inclinazione	0° – 45°
Lunghezza di taglio	300 mm con materiale di spessore 20 mm 292 mm con materiale di spessore 40 mm
Numero giri nominale a vuoto	8800 1/min
Potenza assorbita nominale	900 W
Peso	3,2 kg
Motore universale	230 V/50 Hz
Tagli angolari	+45° – -60°
Dimensioni guida inclusa	550 x 200 x 200 mm

Dotazione di serie

1 Barra guida flessibile FX 140, 1,4 m con gommino antiscivolo (solo MaxiMAX)
2 Fermoguida (solo MaxiMAX)
1 Lama da taglio in HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, per tagli di precisione
1 Battuta parallela
1 Bocchetta di aspirazione
1 Chiave esagonale 4 mm
1 Cavo di alimentazione 4 m

Codice

204372
203773
092559
203180
203782
093074
087323

Accessori/Utensili

Barra guida flessibile FX 140, 1,4 m con gommino antiscivolo
Morsetto per fissaggio della guida al pezzo in lavorazione
Lama da taglio in HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, per utilizzo universale nel legno
Lama da taglio in HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, per tagli di precisione
Lama da taglio in HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, per tagli longitudinali
Lama da taglio in HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, per laminati

Codice

204372
093281
092558
092559
092560
092578

Il vostro rivenditore MAFELL – il nostro partner commerciale:



Sistema sega troncatrice

KSS 300

Sistema sega troncatrice KSS 300: La piccola macchina per grandi prestazioni

Un solo sistema, cinque seghe, una valigetta: potrete usare la KSS 300 come troncatrice o sega ad immersione, per eseguire tagli per perline, come sega circolare a mano o sega circolare con guida flexi per tagli perfettamente dritti.

Infatti, utilizzando la guida flexi FX 140 potrete realizzare tagli precisi fino ad una lunghezza di 1,4 m senza problemi.

La conclusione perfetta: il distanziatore della sega circolare a mano aumenta la precisione nei tagli per giunti di dilatazione con larghezza a partire da 13 mm.

Accessori / Utensili

Il vantaggio della lunghezza: oltre a risparmiare spazio, con la barra guida flessibile in acciaio speciale si possono effettuare tagli fino a 1,4 m senza problemi.



Per il sistema sega troncatrice KSS 300, sono disponibili lame HM per tagli longitudinali e di precisione.



La Sistema sega troncatrice KSS 300.

Nella lavorazione di mobili per gli interni la precisione viene prima di tutto; ecco perché il sistema troncatrice KSS 300 è particolarmente maneggevole e si concentra sulle funzioni più importanti. La guida, essendo fissata saldamente alla sega circolare a mano, trasforma il sistema troncatrice KSS in un utensile ad alte prestazioni, operabile con una mano sola, per realizzare tagli obliqui o per giunti ad angolo. Al termine di ogni taglio, la guida riporta la sega KSS 300 in posizione di partenza. La sega circolare a mano con profondità di taglio fino a 42 mm garantisce potenza e precisione in ogni situazione, grazie anche al corpo macchina realizzato in ghisa di magnesio pressofuso con un peso di soli 2,4 kg, per una maneggevolezza senza eguali. Un sistema facilmente trasportabile in MAFELL-MAX, per poter eseguire ovunque tagli per perline, longitudinali, obliqui, a immersione, angolari o liberi.

Interruttore

Con questo interruttore non è possibile un accensione accidentale della macchina. Grazie alla sua posizione centrale, è utilizzabile in modo ottimale sia con la mano destra che sinistra.

Attacco rapido

Basta un pulsante per staccare la sega circolare a mano dalla guida, che così si trasforma in una sega circolare della serie KSP, con tutte le sue funzioni.



Serracavo

Questo sistema evita lo stazionamento del cavo sul lato barra e consente di avere una mano libera per una maggiore sicurezza.



Impostazioni per il taglio obliquo

La base di appoggio fissa e la battuta con precisione micrometrica garantiscono tagli per giunti ad angolo precisi di ogni tipo.



Taglio obliquo


In tutti gli angoli della casa: è possibile realizzare tagli obliqui da 45° a 60°. E' importante regolare l'inclinazione del dispositivo di tracciatura con o senza guida, poi il lavoro procederà con precisione e velocemente.

Sistema di inclinazione

Il punto di inclinazione del sistema KSS 300 si trova lateralmente sotto la guida. Il vantaggio: basta un unico dispositivo guida-tracciatura, indipendentemente dall'inclinazione, con o senza guida.

Profilo in gomma

Il profilo in gomma determina la corretta linea di taglio da 0° a 45°. Oltre a ciò garantisce bordi perfetti e tagli puliti.



Sistema di affondamento con FLIPPKEIL

Il montaggio e lo smontaggio dei coltelli divisorii sono storia di ieri - adesso con il sistema MAFELL di taglio ad affondamento, rimane sulla macchina.