

# NEU

# mafell

creating excellence



Gut erreichbar auf der Frontseite befindet sich der Ein- und Ausschalter mit Schalter für Rüttler-Automatik und Impuls-Filterabreinigung/Rüttler sowie der Drehzahlregler zur Anpassung der Saugkraft und die Volumenstromanzeige.

Beim Saugen von Flüssigkeiten stoppt der Sauger automatisch nach Erreichen der maximalen Füllhöhe den Saugvorgang.

Schnellverschluss mit zusätzlicher Sicherung.



Das besonders effektive Filtersystem mit automatischer Filterabreinigung wurde speziell auf die Arbeit mit Elektrowerkzeugen abgestimmt.



Neuer Drehschieber am Auslassstutzen wodurch zukünftig auch PE-Entsorgungsbeutel genutzt werden können.



Der Schlauch ist antistatisch. Dadurch ist der Anwender vor elektrischer Aufladung (Stromschläge) sicher und verringert das Anheften von Staubrückständen am Schlauch.

## Ausführungen

S 25 L

91C201

## Produktmerkmale

- Zulassung Staubklasse L
- Automatische Filterabrüttelung
- Antistatik-Ausrüstung im Lieferumfang

## Einsatzgebiete

- Nass- und Trockensaugen
- Absaugen von Arbeitsabfällen
- Materialeinsatz z. B.: Staub, Späne, Flüssigkeiten

## Produktbeschreibung

Der neu überarbeitete S 25 L (leichter und leistungsfähiger) verbindet exzellente Absaugqualität mit hohem Anwendungskomfort.

Eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt bei allen Geräten für sicheres und effizientes Arbeiten. Dazu zählt der geräte- und stromkreisschonende Sanftanlauf sowie die Nachlaufautomatik, die das Freisaugen des Schlauches nach dem Abschalten garantiert. Zusätzlich lässt sich per Drehzahlregelung die Saugkraft stets an die entsprechende Verschmutzung und den Schlauchdurchmesser anpassen.

Das Absauggerät S 25 L ist Staubklasse-L-geprüft und kann durch das hohe Staubrückhaltevermögen (99 %) als Standard Industrie- und Gewerbesauger eingesetzt werden. Das Hochleistungs-Motorgebläse mit Bypass-Kühlung sorgt für eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Ideal fürs Nass- und Trockensaugen.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

## Technische Daten

Behältervolumen	25 l
Behältervolumen bei Wasser	20 l
Absaugstutzen	Ø 66/58 mm
Unterdruck	280 mbar
Abmessungen (B x L x H)	425 x 380 x 570 mm
Volumenstrom	270 m <sup>3</sup> /h
Nennaufnahme	1200 – max. 1400 W
Gewicht	12,2 kg
Universal-Motor	230 V/50 Hz

## Lieferumfang

<b>1 Absaugschlauch 4 m</b>	<b>093684</b>
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch	
<b>1 Faltenfilter-Kassette</b> , 1 Paar, Polyester (8600 cm <sup>2</sup> )	<b>093674</b>
<b>1 Vlies-Filterbeutel</b> , 21 l Nutzvolumen	
<b>1 Anschlussleitung 8 m</b>	<b>078207</b>

## Sonderzubehör/Werkzeuge

<b>4 m Absaugschlauch 21 mm</b> (Weichkonus 35 mm - antistatisch)	<b>093679</b>
<b>4 m Absaugschlauch 27 mm</b> (Weichkonus 35 mm - antistatisch)	<b>093684</b>
<b>5 m Absaugschlauch 35 mm</b> (Weichkonus 35 mm - antistatisch)	<b>093681</b>
<b>2,5 m Absaugschlauch 49 mm</b> (Konus 58 mm - statisch)	<b>093682</b>
<b>Handabsaugset D 35</b>	<b>093718</b>
<b>Faltenfilter-Kassette</b> , 1 Paar, Polyester (8600 cm <sup>2</sup> )	<b>093674</b>
<b>Vlies-Filterbeutelsatz V-FB 25/35</b> (5 Stück verpackt)	<b>093719</b>
<b>PE-Entsorgungsbeutel</b> (5 Stück verpackt)	<b>093721</b>
<b>Reduzierstück 58/35 mm</b>	<b>203602</b>