

Nowość

mafell

creating excellence



Nowa wysokiej jakości płyta adaptera (uchwyt MAX) dla wszystkich generacji systainerów i LBOXX.

Panel sterowania z przodu odkurzacza daje łatwy dostęp do pokręteł wyboru odpowiedniego trybu ssania i średnicy węża ssącego.

Szybkolączka z dodatkowym zabezpieczeniem.



Po zamocowaniu systemera T-MAX na odkurzaczu - systemer może służyć jako mały stół roboczy.



Szczególnie efektywny system filtrowania z automatycznym czyszczeniem filtra został zaprojektowany specjalnie do pracy z narzędziami elektrycznymi.



Nowa zasuwa obrotowa na przyłączy wylotowym, dzięki której można w przyszłości stosować także worki na śmieci z PE.



Nowe funkcje dodatkowe: Łatwiejsze i bezpieczniejsze nawijanie węża dzięki wbudowanemu hakowi na kabel z blokadą wtyczki na płycie adaptera.

Specyfikacja dostawy

S 25 M

91C301

Zalety produktu

- Dopuszczone do odsysania pyłu klasy M
- Funkcja automatycznego oczyszczania filtra
- Antystatyczny osprzęt w standardowym wyposażeniu

Zastosowanie

- Do pracy na sucho i na mokro
- Do odkurzania odpadów
- Do zbierania m.in. pyłów, wiórów, płynów

Opis produktu

Nowy S 25 M (lżejszy, mocniejszy i bardziej funkcjonalny) łączy w sobie doskonałą jakość ssania z wysokim komfortem użytkowania.

Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w elektronikę, która zapewnia bezpieczeństwo i wydajną pracę. Obejmuje to m.in. funkcję łagodnego rozruchu, który łagodzi obciążenie zarówno maszyny, jak i sieci zasilającej, automatyczne opóźnione wyłączenie, które opróżnia wąż ssący już po wyłączeniu odkurzacza. Dodatkowo siłę ssania można bezstopniowo regulować w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz średnicy węża ssącego.

Model odkurzacza S 25 M dopuszczony jest do odsysania pyłów klasy M (pyły o największej dopuszczanej wartości na stanowisku pracy [MAK] > 0,1 mg/m³) ze względu na ich dużą zdolność do zatrzymywania pyłów (99,9%), nadają się do stosowania jako standardowe odkurzacze przemysłowe. Długa żywotność maszyn jest zapewniona dzięki wysokiej wydajności wentylatora silnika z chłodzeniem bocznym.

Idealne do pracy na mokro i na sucho. Dzięki automatyce włączania/wyłączania odkurzacze firmy MAFELL mogą również współpracować z elektonarzędziami innych firm. Wszystkie modele odkurzaczy są przystosowane do zbierania płynów.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	25 l
Pojemność zbiornika na wodę	20 l
Króciec odciągu	Ø 66/58 mm
Podciśnienie	280 mbar
Wymiary (W x L x H)	500 x 405 x 565 mm
Przepływ	270 m ³ /h
Pobór mocy	1200 – max. 1400 W
Ciężar bez uchwytu MAX	12,2 kg
Ciężar z uchwytem MAX	13,4 kg
Silnik uniwersalny	230 V/50 Hz

Zakres dostawy obejmuje

1 Wąż ssący 4 m Ø 27 mm, antystatyczny, z miękką końcówką Ø 35 mm Ø 66 mm, z zamkiem bagnetowym	093684
1 Filtr główny, 2 szt., celuloza (8600 cm ²)	093674
1 Uchwyt MAX	
1 Worek filtrujący, pojemność 21 l	
1 Kabel zasilający 8 m	176030

Akcesoria / Narzędzia

4 m Wąż ssący 21 mm (z miękką końcówką 35 mm - antystatyczny)	093679
4 m Wąż ssący 27 mm (z miękką końcówką 35 mm - antystatyczny)	093684
5 m Wąż ssący 35 mm (z miękką końcówką 35 mm - antystatyczny)	093681
2,5 m Wąż ssący 49 mm (kończówka 58 mm - statyczny)	093682
Zestaw do czyszczenia D 35	093718
T-MAX	095204
Filtr główny, 2 szt., celuloza (8600 cm ²)	093674
Worek filtrujący V-FB 25/35 (opak. 5 szt.)	093719
Worek polietylenowy FB 35 (opak. 5 szt.)	093721
Złączka redukcyjna 58/35 mm	203602