

# NEU

# mafell

creating excellence

Neue hochwertige Adapterplatte (MAX-Halter) für Aufnahme von allen Systemergeneratoren und LBOXX.

Dauerhaftes Arbeiten ohne Unterbrechung. Dank modernster Filterabreinigungstechnik steht auch während der automatischen Abreinigung des Hauptfilters eine konstant hohe Saugleistung.

Übersichtliche Bedienungsmöglichkeiten auf der Frontseite mit Einstellung des gewünschten Absaugmodus und Schlauchdurchmessers.

Dank einer speziellen Beschichtung setzt sich der Filter noch weniger zu. In Kombination mit der äußerst wirksamen Abreinigungstechnik können selbst große Mengen an Feinstaub dauerhaft und problemlos abgesaugt werden.



Neuer Drehschieber am Auslassstutzen für schnelle Umstellung von PE-Entsorgungsbeutel auf Vlies filtrační sáček.



Neue Zusatzfunktion: Einfachere und sicherere Schlauchaufwicklung durch integrierter Kabelhaken mit Steckerarretierung an der Adapterplatte.



Der Schlauch ist antistatisch. Dadurch ist der Anwender vor elektrischer Aufladung (Stromschläge) sicher und verringert das Anheften von Staubrückständen am Schlauch.

## Ausführungen

S 35 M

91C401

## Produktmerkmale

- Zulassung Staubklasse M
- Permanent Clean für dauerhaftes Arbeiten ohne Unterbrechung
- Sensortechnik iPulse überwacht den Verschmutzungsgrad des Filters
- Antistatik-Ausrüstung im Lieferumfang

## Einsatzgebiete

- Nass- und Trockensaugen
- Absaugen von Arbeitsabfällen
- Materialeinsatz z. B.: Feinstaub, Staub, Späne, Flüssigkeiten

## Produktbeschreibung

Der neu überarbeitete S 35 M (leichter, leistungsfähiger und funktionaler) verbindet exzellente Absaugqualität mit hohem Anwendungskomfort. Dank Permanent Clean, nanobeschichtetem Hauptfilter und der intelligente Sensortechnik iPulse können problemlos alle Stäube der Staubklasse M dauerhaft und zuverlässig abgesaugt werden.

Eine spezielle Sensortechnik überwacht den Verschmutzungsgrad des Filters. Dies hat den Vorteil, dass eine Abreinigung nur bei tatsächlich verschmutztem Filter erfolgt und nicht in festen Intervallen oder wenn z.B. der Absaugschlauch verstopft oder abgeknickt ist.

Die MAFELL-Absauggeräte sind dank Ein-/Ausschaltautomatik für das Absaugen von Elektrowerkzeugen aller Hersteller geeignet. Auch für das Aufsaugen von Flüssigkeiten bieten sich alle MAFELL-Varianten an.

## Technische Daten

Behältervolumen	35 l
Behältervolumen bei Wasser	22 l
Absaugstutzen	Ø 66/58 mm
Unterdruck	280 mbar
Abmessungen (B x L x H)	500 x 405 x 570 mm
Volumenstrom	270 m <sup>3</sup> /h
Nennaufnahme	1200 – max. 1400 W
Gewicht ohne MAX-Halter	15,6 kg
Gewicht mit MAX-Halter	16,8 kg
Universal-Motor	230 V/50 Hz

## Lieferumfang

1 Absaugschlauch 4 m	093684
Ø 27 mm mit Weichkonus 35 mm, Torsionsgelenk, Ø 66 mm Bajonett, antistatisch	
1 Faltenfilter-Kassette, 1 Paar, Polyester nanobeschichtet (6000 cm <sup>2</sup> )	093720
1 MAX-Halter	
1 PE-Entsorgungsbeutel FB 35	
1 Anschlussleitung 8 m	176030

## Sonderzubehör / Werkzeuge

4 m Absaugschlauch 27 mm (Weichkonus 35 mm - antistatisch)	093684
5 m Absaugschlauch 35 mm (Weichkonus 35 mm - antistatisch)	093681
2,5 m Absaugschlauch 49 mm (Konus 58 mm - statisch)	093682
5 m Absaugschlauch 49 mm (Konus, 58 mm - statisch)	093730
Handabsaugset D 35	093718
Faltenfilter-Kassette, 1 Paar, Polyester (8600 cm <sup>2</sup> )	093674
Faltenfilter-Kassette, 1 Paar, Polyester nanobeschichtet (6000 cm <sup>2</sup> )	093720
Vlies-Filterbeutelsatz V-FB 25/35 (5 Stück verpackt)	093719
PE-Entsorgungsbeutel (5 Stück verpackt)	093721
Reduzierstück 58/35 mm	203602
Maschinenhalterung S200-MH	207164
Spänesack S 200	093791
Volumensauger 200 l	206869