

# Nouveau

**mafell**  
creating excellence

Nouvelle plaque d'adaptation compatible avec toutes les générations de Systainer et LBOXX.

L'aspiration de liquides: s'arrête auto-matiquement après avoir atteint la hauteur maximale de remplissage.



Bien accessible sur le devant se trouve un interrupteur de marche/arrêt, du mécanisme de la prise de courant, et du mécanisme du nettoyage des filtres. Un interrupteur de réglage de l'intensité de l'aspiration progressif et un témoin de contrôle pour les filtres par lampe LED.

Grâce à un revêtement spécial les filtres ne se bouchent presque plus. En combinaison avec un système de décolmatage très efficace, même une grosse quantité de poussière fine peut être aspirer sans problèmes.



Nouveau raccord tournant sur le tuyau de sortie qui permet désormais l'utilisation facile de sacs de déchets en PE.



Nouvelle fonction additionnelle : le tuyau s'enroule plus facilement et avec plus de sécurité grâce au crochet de câble intégré avec blocage de la prise sur la plaque adaptatrice.



Le tuyau est antistatique. De ce fait, l'utilisateur est protégé contre la charge électronique (décharges électriques) et les résidus de poussière adhèrent moins au tuyau.

## Types

S 35 M

91C401

## Caractéristiques

- Homologation pour la catégorie de poussière M
- Permanent Clean pour un travail continu sans interruption
- La technique de détection iPulse surveille le degré d'encrassement du filtre
- Equipement antistatique prévu dans les accessoires standard

## Champs d'application

- Aspiration de liquide ou à sec
- Aspiration de déchets de travaux
- Ex. de matériel: poussière, copeaux, liquides

## Description

Le nouveau S 35 M revisité (plus léger, plus puissant et plus fonctionnel), allie une excellente qualité d'aspiration à un grand confort d'utilisation. Grâce à Permanent Clean, au filtre principal à revêtement nano et à la technique de détection intelligente iPulse, toutes les poussières de la classe M peuvent être aspirées durablement et fidèlement.

Une technique de détection spéciale surveille le degré d'encrassement du filtre. Cela présente l'avantage qu'un nettoyage n'a lieu que lorsque le filtre est effectivement encrassé, et non à intervalles réguliers, ou quand p. ex. le tuyau d'aspiration est bouché ou coudé.

Grâce à un automatisme Marche/Arrêt, les aspirateurs MAFELL se prêtent au nettoyage par aspiration d'outils électriques de tous les fabricants. Toutes les variantes MAFELL permettent également l'aspiration de liquides.

## Caractéristiques techniques

Volume du collecteur	35 l
Volume du collecteur avec de l'eau	22 l
Manchon d'aspiration	Ø 66/58 mm
Dépression	280 mbar
Dimensions (L x L x H)	500 x 405 x 570 mm
Débit volumétrique	270 m <sup>3</sup> /h
Puissance absorbée	1200 – max. 1400 W
Poids sans support MAX	15,6 kg
Poids avec support MAX	16,8 kg
Moteur universel	230 V/50 Hz

## Accessoires standards

1 Tuyau d'aspiration 4 m	093684
À joint articulé torsion, baïonnette Ø 66 mm, Ø 27 mm avec cône tendre 35 mm - antistatique	
1 Cassette à filtre plissé, 1 Pair, polyester nanorevêtu (6000 cm <sup>2</sup> )	093720
1 Support MAX	
1 Sacs à déchets en PE-FB 35	
1 Câble d'alimentation 8 m	176030

## Accessoires supplémentaires / Outils

4 m Tuyau d'aspiration 27 mm (avec cône tendre 35 mm - antistatique)	093684
5 m Tuyau d'aspiration 35 mm (avec cône tendre 35 mm - antistatique)	093681
2,5 m Tuyau d'aspiration 49 mm (tendre 58 mm - statique)	093682
5 m Tuyau d'aspiration 49 mm (tendre 58 mm - statique)	093730
Set d'aspiration D 35	093718
Cassette à filtre plissé, 1 Pair, cellulose (8600 cm <sup>2</sup> )	093674
Cassette à filtre plissé, 1 Pair, polyester nanorevêtu (6000 cm <sup>2</sup> )	093720
Sacs filtre en non-tissé V-FB 25/35 (5 sacs)	093719
Sacs à déchets en PE-FB 35 (5 sacs)	093721
Manchon de réduction 58/35 mm	203602
Support-machine S200-MH	207164
Sac à poussière S 200	093791
Aspirateur S 200	206869